

혁신적인 기술로 12kg에서 101kg까지 정밀측정의 가장 정확한 계량결과를 보여드릴 것입니다.

향상된 계량센서와 이중지렛대 타입의 SHS(Super Hybrid Sensor)

내부분동에 의한 자동교정(Calibration)

자동 자가 진단

Swing Arm VFD표시부

시간 간격 설정

Data 기억 기능으로 2, 5, 10, 30초 또는 1, 2, 5, 10분 간격으로 계량 할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

방진방수 등급 IP65

PC에서 Command 명령

계량데이터 합계 기능

Data 메모리 기능 탑재(최대 200개)

동물계량 기능(Auto-hold)

GLP/GMP/ISO 대응

비중 측정 기능

Under Hook 기능

RS-232C 표준 내장

PC와 양방향 통신 및 프린터와 직접 연결 가능


WinCT Software 무상 제공

A&D 전자저울 제품에서 컴퓨터로 계량 데이터를 전송하여 데이터를 관리할 수 있는 프로그램

분리형
GP30KS
GP32KS
GP60KS
GP61KS
GP100KS



GP12K GP60K
GP20K GP61K
GP30K GP100K
GP32K GP102K
GP40K



SHS 센서 적용 / VFD 형광표시부 / 내부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 누적 중량 합산 기능 / 비교 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동OFF 기능 / 언더훅 기능 / 자동으로 정밀범위 - 표준범위로 전환 / EC의 'use in trade' 지시에 인증 / 방진방수 등급 IP65 / 소프트웨어 제공

제품사양	Single Range			SmartRange	Single Range				SmartRange
모델	GP12K	GP20K	GP30K GP30KS	GP32K GP32KS	GP40K	GP60K GP60KS	GP61K GP61KS	GP100K GP100KS	GP102K
용량	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg	41kg	61kg	61kg	101kg	61kg/101kg
최소표시		0.1g		0.1g/1g	0.5g	1g	0.1g	1g	1g/10g
반복성 (표준편차)		0.1g		0.1g/0.5g	0.5g	0.7g	0.2g	1g	1g/5g
직선성		±0.2g		±0.2g/1g	±1g	±2g	±0.5g	±2g	±2g/10g
안정시간	약 1.5 초								
사용온도/습도	5℃ ~ 40℃, 습도 85%이하								
표준출력	RS-232C 통신카드장착 (WinCT 소프트웨어 포함)								
계량팬	384 x 344 mm						386 x 346 mm		
제품크기	372(W) x 615(D) x 130(H)mm						373(W) x 615(D) x 130(H)mm		
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 14VA)								
제품중량	약 17 kg						약 18 kg		
부가설명	옵션						액세서리		
※GP30KS : 344(W) x 442(D) x 130(H)mm	GP-04 비교출력(Relay with Buzzer) / RS-232C / Current loop						AD-720Di 도트 매트릭스 프린터		
※GP100KS : 346(W) x 443(D) x 130(H)mm	GP-06 Analog output / Current loop output						AD-8920A 외부 표시기		
	GP-07 5m 연장케이블(공장출하옵션) (GP30KS/GP100KS)						AD1682 외장형 충전배터리(최대사용시간: 8시간)		
	GP-20 Underhook (GP12K/20K/30K/30KS/32K/40K용)						AXKO1710-200 RS-232C 케이블(25P-9P)		
	GP-21 Underhook (GP60K/100K/100KS/102K용)						AXSW-128 발 스위치		