



한국에이앤디(주)

고중량 전자저울

FG Series

**FG-30KAM**

30kgx5(2)g

FG-60KAM

60kgx10(5)g

FG-150KAM

150kgx20(10)g

**FG-20KBM**

20kgx1g

FG-30KBM

30kgx5(2)g

FG-60KBM

60kgx10(5)g

FG-150KBM

150kgx20(10)g

**FG-60KAL**

60kgx10(5)g

FG-150KAL

150kgx20(10)g



■ 액정표시부 ■ Full Digital Calibration ■ RS-232C PC 또는 프린터로 데이터 출력 ■ Battery Operation(D) ■ 자동전원 OFF기능 ■ 비교기능(HI/OK/LO) ■ % 기능

- 단1초의 빠른 계량속도로 계량하여 어떠한 적용분야에도 정확한 결과를 제공!
- 9가지의 다양한 모델로 용도에 맞게 선택가능
- 고정밀 분해능
1/20,000, 1/7,500, 1/6,000
- 계수기능
샘플종량 5, 10, 25, 50, 100개를 올려 단위종량 등록하여 사용
- 비교기능으로 HI/OK/LO 구분하여 표시
- 외부통신기능(RS-232C 옵션: FG-23) 프린터 또는 PC로 데이터 통신
- 편리하고 간단한 캘리브레이션 기능
- Auto Power off 기능
소비전력 절약기능



- 보기 쉽고 큰 LCD 표시부 : 26mm
- 두가지 전원 공급 방식
- AC Adapter
- Battery : C size 1.5×V4개
- 계량환경조건에 따른 Filtering 기능
필요에 따라 slow, normal, fast 선택가능
- 선택가능한 두가지 계량집판 크기
M size : 300(W)×380(D)mm
L size : 390(W)×530(D)mm
- 계량상태 표시기능
- 안정, 용기, 제로
- Low Power 지시기능
- 배터리 전압이나 AC전원상태가 낮을 때 표시

경광등(옵션)
198(W)×148(D)×457(H)mm

제품사양	M size				L size	
모델	FG-20KBM-H	FG-30KAM(H) FG-30KBM(H)	FG-60KAM(H) FG-60KBM(H)	FG-150KAM(H) FG-150KBM(H)	FG-60KAL(H)	FG-150KAL(H)
용량	20kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
최소표시	1g	5g(2g)	10g(5g)	20g(10g)	10g(5g)	20g(10g)
최대계수량	96,000pcs	120,000pcs	96,000pcs	120,000pcs	96,000pcs	120,000pcs
최소단위무게	0.25g	0.25g	0.625g	1.25g	0.625g	1.25g
표시부	LCD 액정표시(7자리, 26mm)					
사용전원	아답터 또는 C사이즈 배터리 4개					
باتเตอรี่수명	약 150시간(알카라인 전지 사용 한 경우)					
사용온도	-10℃ ~ 40℃ / 상대습도 85% 이하					
집판크기	300(W)×380(D) mm				390(W)×530(D) mm	
제품크기	KAM: 300×624×781(H)mm / KBM: 380×464×118(H)mm				390(W)×771(D)×781(H)mm	