

New FC-i Series



LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 계수기능 / 누적 중량 합산 기능 / 비교 기능 / 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집가능

- 로드셀 계중방식에 의한 1/4000, 1/5000, 1/6000의 고정밀도
- Back Light의 밝고 선명한 표시부
- 표시부: 계수(수량), 중량, 단중표시
- 네비게이션에 의한 단위 중량 등록 용이
- ACAI(자동 계수 향상 기능)
- 99개의 단위중량을 ID 메모리내에 기억 가능
- 상하한값 설정에 의한 컴퍼레이터 기능
- UFC 기능: RS 통신포맷을 사용자 설정 가능
- Option :
 - HC-03 : RS-232C 시리얼 인터페이스
 - HC-04 : RS-232C 컴퍼레이터 릴레이출력

제품사양

모델	New FC-30Ki	New FC-60Ki	New FC-100Ki	New FC-200Ki
용량	30kg	60kg	100kg	200kg
최소표시	5g	10g	20g	50g
분해능	1/6000	1/6000	1/5000	1/4000
최대감량	Full Tare			
계중방식	로드셀			
사용전원	AC 아답터(220V 60Hz, 약 10VA)			
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 습도 85%이하			
집판크기	380×300 mm	390(W)×530(D) mm		
제품크기	300×624×781mm	390(W)×771(D)×781(H)mm		
제품중량	11.3kg	16.4kg		