

FJ/F Series



· 기본 제공



· 상하고리 옵션



LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모콘기본제공 / 무선통신기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증

- 도축장, 정육점, 산업현장, 매달림장소 ...
매달림저울 FJ 시리즈는 경제적인 가격에 다양한 용도로 인기리에 공급되고 있습니다. 비교적 가벼운 본체로 설계되고 깔끔한 방진, 방수 마무리로 제작된 저울입니다.
- 재질 : 엔지니어링 플라스틱
- 초소형 사이즈, 휴대 및 이동이 편리함
- 리튬폴리머 배터리 및 전용충전기 내장
- 홀드기능(자동, 수동)
- 방진, 방수 등급(IP65)
- 리모콘 기본제공
- Back Light 의 밝고 선명한 표시부
- ※ IF 시리즈는 RF무선통신용 모델

제품사양

모델	FJ-K100 /F	FJ-K200 /F	FJ-K500 /F
용량	100kg	200kg	0~250/250~500kg
한눈의값	0.05kg	0.1kg	0.1/0.2kg
최대용기	100kg	200kg	500kg
커버재질	엔지니어링 플라스틱		
제품중량	2.2kg		
표시부	대형 LCD (문자크기 : 20 mm)		
사용시간	350시간		
구성품	리모콘, 충전용 아답터		
사용온도	-5℃ ~ 35℃		
부가옵션	RF 무선통신		

New TB(L)/TC/F Series

OPTION
리모컨OPTION
TF-400OPTION
AD-710F

New TBL Series(LCD)




FND 표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모콘(OPTION) / 무선통신기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증

- 회전 축 기본 적용
- 표시 램프 : 배터리 교체, 영점, 옹기, 홀드
- 가볍고 견고한 알루미늄 합금
- 읽기 쉬운 아래 방향 표시부
- 적외선 리모컨 계량치 합산기능 가능
- 편리한 충전배터리 팩 교환방식 (1/4회전 클램프 채택)
- 고성능 고용량 리튬폴리머 배터리 적용
- 무선통신으로 다양한 기능 구현 가능
(연결기능 Option : TF-400, AD-8915F, FJD-PLUS)

※ IF 시리즈는 RF무선통신용 모델

MODEL	DIMENSION				WEIGHT
	H	A	W	B	
TB/TC-1T/F	407	62	51	32	13 kg
TB/TC-2.5T/F	525	73	58	48	14.7 kg
TB/TC-5T/F	525	73	58	48	15 kg
TB-10T/F	679	101	83	55	32 kg



제품사양

모델	New TB(L)/TC-1T/F	New TB(L)/TC-2.5T/F	New TB(L)/TC-5T/F	New TB-10T/F
용량	1,000kg	2,500kg	5,000kg	10,000kg
최소표시	0.5kg/0.2kg	1kg/0.5kg	2kg/1kg	5kg
최대용기	1,000kg	2,500kg	5,000g	10,000kg
기본기능	영점, 옹기, 홀드(수동, 자동), 합산(적외선리모컨)			
사용시간	약 100시간			
표시부	5 Digit FND(문자크기 30mm)			
사용전원	Lithium Polymer Battery 7.4V, 충전식 아답터 DC 12V, 1A			
구성품	배터리팩 2개, 충전아답터, 사용설명서			
사용온도	-10℃ ~ 40℃			
부가옵션	무선통신 (ZIGBEE wireless)			