

LC8402 Series

Aluminum

BEAM TYPE / 벤치스케일용

- 저가형
- 편심하중 보상
- 방진, 방수등급 : IP 65 기준에 의한 설계



SPECIFICATIONS

Model	LC8402 Series
정격출력	$2.0 \pm 0.2 \text{ mV/V}$
한계과부하	150%
종합오차	0.03%
크리프(30분)	0.03%
재현성	0.02%
제로바란스	$0 \pm 0.1 \text{ mV/V}$
온도보상범위	$-10 \sim +40^\circ\text{C}$
사용온도범위	$-20 \sim +70^\circ\text{C}$
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	$400 \Omega \pm 20 \Omega$
출력단자간저항	$350 \Omega \pm 3.5 \Omega$
절연저항	$> 2,000 \text{ M}\Omega$
영점온도영향	$0.03\%/10^\circ\text{C}$
출력온도영향	$0.03\%/10^\circ\text{C}$
집판사이즈	400 x 400mm
케이블길이	1m

Model	정격용량(질량)
LC8402-K005	5kgf
LC8402-K010	10kgf
LC8402-K015	15kgf
LC8402-K020	20kgf
LC8402-K030	30kgf
LC8402-K050	50kgf
LC8402-K075	75kgf
LC8402-K100	100kgf

Dimensions

