

Top Loading(precision) Balances

FZ/FX-i Series



FZ-200i
FZ-300i
FZ-500i
FZ-2000i
FZ-3000i
FZ-5000i
(분동내장형)

FX-200i/300i/500i
기본 제공

FX-2000i
FX-3000i
FX-5000i
(표준형)

FX-200i
FX-300i
FX-500i
(표준형)

단 1초의 고속계량, 작은 공간에도 설치 가능,
경제적 가격의 Precision Balance

New-SHS(Super Hybrid Sensor)
Air-pump Controlled - 내부 캘리브레이션(FZ-i)
One Touch Automatic Calibration(FZ-i)
디지털 중량조정기능(FX-i series)
자동계수 정밀도 향상기능(ACAI)
고정밀 소형 Balance (복사지 B5크기)



응답 속도 표시기능
EMC - 전자파 규정 설계
내장형 충전배터리(FXi-09)
선택사양인 Ni-MN 충전 배터리 팩은 10시간 충전, 8시간 사용가능

SCF 통계연산기능
동물계량 기능(Auto-hold)
비교기능
내(상한값), LO(하한값) 설정에 의해 계량Data를 쉽게 비교 표시

GLP/GMP/GCP/ISO 대응출력
USB 통신(FXi-02)
RS-232C 통신카드 기본장착
표준 Underhook 장치

LAN - 이더넷 통신(FXi-08) - WinCT-Plus 소프트웨어(option)
WinCT-Plus software 는 IP주소, Subnet mask를 간단히 설정하여 사용할 수 있으며,
여러대 저울의 Data를 1대의 PC로 저장



■ SHS 센서 적용 ■ VFD 형광표시부 ■ Quick USB 인터페이스 ■ LAN-Ethernet 인터페이스 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능 ■ % 기능 ■ 동물 계량 기능 ■ 통계 계산 기능 ■ 비교 기능 ■ 전원연결시 표시부 자동 ON
■ 자동OFF 기능 ■ 언더훅 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 소프트웨어 제공 FX-i 시리즈 만 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 FZ-i 시리즈 만 ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션

제품사양	NEW 분동내장형						NEW 표준형					
모델	FZ-200i	FZ-300i	FZ-500i	FZ-2000i	FZ-3000i	FZ-5000i	FX-200i	FX-300i	FX-500i	FX-2000i	FX-3000i	FX-5000i
용량	220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g	220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g
최소표시		0.001g			0.01g			0.001g			0.01g	
재현성		0.001g			0.01g			0.001g			0.01g	
직선성		0.002g			0.02g			0.002g			0.02g	
안정시간	약 1 초						약 1 초					
사용온도/습도	5C ~ 40C , 습도 85%이하						5C ~ 40C , 습도 85%이하					
표준출력	RS-232C 통신카드장착						RS-232C 통신카드장착					
계량맨	Ø130mm			Ø150mm			Ø130mm			Ø150mm		
제품크기	190(W) x 262.5(D) x 84.5(H)mm						190(W) x 262.5(D) x 84.5(H)mm					
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)						AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)					
제품중량	약 3.0 kg						약 2.5 kg					
부가설명	옵션						액세서리					
■ USB HUB와 USB/RS-232C 컨버터는 소비자가 준비해야 합니다.	FX-02* Quick USB interface (케이블 포함) FX-08* Ethernet interface WinCT-plus software FX-09* 내장형 충전 배터리 FX-10 소형 방풍 케이스 FX-11 대형 방풍 케이스 ※FX-02, FX-08과 FX-09는 같이 사용할 수 없음						AD-1683 비중측정기 AD-8920 외부표시기 AD-8922 외부 콘트롤러 AD-8121B 프린터 AD-8526 RS/Ethernet 컨버터 AD-1682 외장형 충전배터리					

Top Loading(precision) Balances