

DIN Size Type MI-830



Feature

- 외부 Noise에 대한 차폐대책
- 자기 진단 및 자기고장 회복기능 내장
- 표시 정밀도 1/20,000
- 정전기 데이터 기억기능
- 외부 입력 2단자 내장(영점 , 용기/용기제거)
- 데이터 기억 기능
- DC 전원사용으로 입력전원을 극성상관없이 24V 사용
- Calibration의 FAC(Full Auto Calibration)방식
- Calibration의 등가입력 방식
- Option 1: RS422 , RS485
- Option 2: 4~20mA
- Option 3: 0~10V
- Option : Adapter (SMPS DC24V / 1A)
<로드셀 개당 500mA 추가>

입력감도	0.3 μ V / D
영점 조정범위	- 0.6mV ~ + 1.5 mV
로드셀 인가전압	DC 10V ($\pm$ 5V)
최대로드셀 입력전압	32mV
온도계수	영점 : $\pm$ 10 PPM / $^{\circ}$ C SPAN : $\pm$ 10 PPM / $^{\circ}$ C
입력 노이즈	$\pm$ 0.6 μ V P.P
입력 임피던스	10M Ω 이상
A/D 변환방법	$\Delta \Sigma$
A/D 분해능	520,000 Count(19bit)
A/D 변환속도	200회 / Sec
비직선성	0.01% FS

사용전력	DC 24V Trans/SMPS 타입 1A 이상 권장(로드셀 개당 500mA 추가)
사용온도	-5 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
사용습도	85% Rh 이하(물방울 맺힘이 없을 것)
제품크기	(W)100 X (H)52 X (D)125
제품중량	약 460g

Dimension and Panel Cutting Size

