

BW-1N

밝고 선명한 LCD 디스플레이(백라이트)

로드셀 보호를 위한 특수 방수구조(IP65)로 설계

무게 판정기능(과량, 정량, 부족)

계수기능 / 충전용 배터리팩

디스플레이 상.하(최대 90°) / 좌,우(0~360°)방향 전환

모델명	BW-1N				
최대표시 (kg)	6	15	30	60	150
한눈의 값 (g)	2	5	10	20	50
분해도	1/3,000				
표시부	5자리(중량)				
디스플레이 타입	LCD(백라이트)				
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40				
사용전원	건전지, 충전지, 아답터				
짐판 크기 (mm)	280(W) x 280(D)		420(W) x 520(D)		
제품 크기 (mm)	280(W) x 350(D) x 530(H)		425(W) x 675(D) x 755(H)		
제품 무게 (kg)	5.3		17.4		



▶ Low



▶ High

옵션 :
RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결),
티켓프린터(DEP-50)

DBII

계수기능 / 견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 사용(IP65)

인디케이터 각도조절 용이

RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

24mm 대형 LCD 디스플레이 / 충전식 배터리

모델명	DBII-60RB	DBII-50RB
최대표시 (kg)	30/60	60/150
한눈의 값 (g)	10/20	20/50
분해도	1/3,000(Dual interval)	
표시부	6자리(중량)	
디스플레이 타입	LCD	
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40	
사용전원	아답터	
짐판 크기 (mm)	420(W) x 510(D)	
제품 크기 (mm)	425(W) x 675(D) x 755(H)	
제품 무게 (kg)	14.7	



옵션 :
티켓프린터(DEP-50)

DB-IIF

계수기능 / 견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 및 스테인레스 짐판 사용

인디케이터 각도조절 용이 / 선명한 VFD 디스플레이 사용

RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

모델명	DB-IIF
최대표시 (kg)	60/150
한눈의 값 (g)	20/50
분해도	1/3,000(Dual interval)
표시부	6자리(중량)
디스플레이 타입	VFD
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40
사용전원	AC 220V, 50/60Hz
짐판 크기 (mm)	420(W) x 510(D)
제품 크기 (mm)	425(W) x 675(D) x 755(H)
제품 무게 (kg)	14.7

