



적용 로드셀

형식	정격용량(R.C.)	품명
C3XK- T100	100tf	로드셀

사양

1. 성능

정격출력(R.O.)	2.0 ± 0.5 mV/V
비직선성	0.3%R.O.
히스테리시스	0.02%R.O.
재현성	0.03%R.O.
크립(30min)	0.03%R.O.
등급	1등급

2. 전기적특성

최대 인가전압	15 V
권장 인가전압	10 V
제로 발란스	0± 0.03 mV/V
입력단자간 저항	780± 60Ω
출력단자간 저항	700± 10Ω
절연저항	> 2,000 MΩ

3. 온도특성

영점온도 영향	0.03%R.O./10℃
출력온도 영향	0.03%Load/10℃
온도보상 범위	- 10~ +40℃
사용온도 범위	- 15~ +60℃

4. 과부하

허용 과부하	150 %R.C.
한계 과부하	200 %R.C.

5. 기타

방진, 방수 등급	IP65
케이블 길이	3m

機種名	C3XK Series
部品表	
処 理	
材 質	Steel
入 庫	
名 称	Specification
ストックNO.	
図 番	C3XK-T100 SPEC
記号	
月日	
担当	
改 連No.	
設置	
1/1	
尺 度	
公 差	
製 図	
設 計	
検 図	
承 認	
全	
21.05.11	
丙天	
A&D Company,Limited	
適用ロット	