

# SA II Series NEW



LCD 백열표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 자동OFF 기능 / 일반배터리 사용 가능 / 이동계량 가능

- 가볍고 이동이 편리한 다목적 저울
- 백라이트 기능 (WHITE)
- 옥외 사용 가능(알카라인 배터리 : 300시간 사용 가능)
- 표시부 방향 전환 기능
- 넓은 LCD 창 사이즈 : 103(W)×48(H)
- 제품 옵션  
상/하한 Limit 및 경보음 설정 가능  
자동, 수동 및 추가 중량 자동 합산 HOLD 기능

## 제품사양

모델	SAII-30K	SAII-60K	SAII-150K	SAII-200K
최대표시	15/30 kg	30/60 kg	60/150 kg	100/200 kg
최소표시	5/10 g	10/20 g	20/50 g	50/100 g
외부 분해도	1/3000	1/3000	1/3000	1/2000
LCD	130×48(mm) 6 Digit LCD			
KEY	영점, 용기, 홀드, *, 전원			
사용 전원	배터리 : 알카라인 C TYPE (R14) 1.5 V / 4EA			
배터리 사용 시간	약 300 시간			
사용 온도	- 10 °C ~ +40 °C			
인터페이스	RS-232C			
짐판 크기	355(W)×427(D) mm			
제품 크기	355(W)×589(D)×88(H) mm			
제품 중량	6.9 kg			

# AD-30S



상추 수확 효율 극대화  
35kg × 10g



LCD 백열표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 이동계량 가능

- 이동식 계량이 가능한 정밀저울
- 적재 정량 설정 기능(포장 중량 설정)
- 4단계 계량대 높이조절 기능
- 수확 계량시 고효율의 생산성
- 별도 계량 포장 없이 바로 포장(정량부저의 설치)
- 디지털 표시부와 35kg 용량으로 기타 농산물도 계량
- 충전배터리 사용으로 사용이 편리
- 농가생산성향상 프로그램 적정 제품
- 4단계 계량적재함 높이조절

