

캘리브레이션 분동

AD1600 AD1601

AD 1601 Series

AD1600-50(50g)/100/200/400/500#1
AD1600-1K(1kg)/2K/4K/5K/8K#1
AD1600A-10K/20K#2(손잡이 있음)

AD1600 :
OIML 기준 F2 등급에 준함.
"1"이 표시된 크롬 도금의 낱쇠 제품
"2"이 표시된 주철 제품
"3"이 표시된 스테인리스 제품

AD1601-50/100/200#3
AD1601 :
OIML 기준 F1 등급에 준함.
"1"이 표시된 크롬 도금의 낱쇠 제품
"2"이 표시된 스테인리스 제품

도트프린터

AD-720Di/F

- Impact dot matrix 인쇄
- 국내외에서 사용되는 다양한 전자저울, Indicator 인쇄 가능
- 저울 키에 의한 인쇄기능, 프린터 키에 의한 인쇄기능, 자동인쇄기능, 인터벌 인쇄기능 등 다양한 인쇄모드 기능
- 2개의 외부 INPUT 시그널제공으로 외부스위치에 의해 인쇄
- 제품용도 : 측정장비 및 계측장비, 전자저울, Indicator, 공장 자동화, 각종 데이터 기록용 등 (AND, OHAUS, Precisa, Satorius, CAS... 등과 연결가능)
- TF-200과 연동하여 무선데이터 통신 가능



● TF-200

무선프린터

AD-710/F

- Impact dot matrix 인쇄
- 국내외에서 사용되는 다양한 전자저울, Indicator 인쇄 가능
- 저울 키에 의한 인쇄기능, 프린터 키에 의한 인쇄기능, 자동인쇄기능, 인터벌 인쇄기능 등 다양한 인쇄모드 기능
- 2개의 외부 INPUT 시그널제공으로 외부스위치에 의해 인쇄
- 제품용도 : 측정장비 및 계측장비, 전자저울, Indicator, 공장 자동화, 각종 데이터 기록용 등 (AND, OHAUS, Precisa, Satorius, CAS... 등과 연결가능)
- TF-200과 연동하여 무선데이터 통신 가능



● TF-200

라벨프린터

AD-770L

- Desk Type Label Printer
- Clock 기능 탑재로 시간 날짜 인쇄
- 국내의 전자저울 발란스 호환가능
- 내부폰트 및 윈도우폰트 인쇄지원
- 다양한 Label 용지폭 지원
- 다양한 통신 방식 : RS-232C / USB Current Loop / RS-485(Option)



충전배터리

AD1682

- GX/F-K, GP, BM, FC-i, GH, GR, GX/F, HR-i, MC, AD-1690에 사용 가능



외부 디스플레이(표시기)

AD-8920A

- 자동으로 출력모드 또는 RS-232C, 커런트 루프 데이터(Current Loop Data)를 인식할 수 있으며 계량 데이터를 표시합니다.
- 13mm 높이의 일곱자리 잔공 형광 표시관
- 제품 사이즈 : 120(W)×90(H)×76(D)mm
- 실중량 : 220g
- RS-232C 인터페이스는 기본 제공



- 옵션제품
OP-01-AD-8920A, DIN-전환 케이블 별도 판매

무선중계기

RSWiFi

- Main RS-232C : 계측기의 RS신호 정보를 취득하여, WiFi로 중량서버에 전송(2개)
- RS-422 : WiFi 중계기의 상태를 모니터링 및 설정.
- EX-OUT/IN : 예비로 입/출력을 준비하여, 확장성에 대응(4개)
- Sub. RS-232C : Printer나 PC에 연결하여, RS신호 정보를 취득.



석정반

AD1671 Series

MODEL	SIZE
AD1671	460×400×71mm
AD1671A	450×420×100mm
AD1671K-3045	300×450×80mm
AD1671K-5050	500×500×80mm

OPTION

- * 정반스탠드
- * 우레탄 바퀴
- * 별도 Size는 주문 제작

