

NMNC-CK

Disk
Load Cell

제품설명

NMNC는 스테인리스 강 재질의 Miniature Disk 타입 로드셀입니다. 압축 타입 로드셀로 설치 공간이 협소한 곳에 사용이 가능하며 반도체 공정 등 다양한 시험장비 및 계량 시스템에 적합합니다.



제품특징

- ▶ 압축타입
- ▶ 스테인리스강 재질
- ▶ IP65 규격에 준한 설계

사용용도

- ▶ 반도체 공정
- ▶ 시험 및 계량 시스템
- ▶ 압축 시험기

ORDER CODE
NMNC-xxLCK(L=kg)
NMNC-xxTCK(T=ton)

제품사양

Capacity(R.L.)		50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1T, 2T, 3T
정격출력(R.O.)	mV / V	1.0 ± 0.1 / 2.0 ± 0.2 (for 1~3tf)
제로 밸런스	mV / V	0.0 ± 0.1
정확도 등급	-	-
비직선성	% R.O.	≤ 0.5
히스테리시스	% R.O.	≤ 0.5
컴바인드 에러	% R.O.	≤ 0.5
반복성	% R.O.	≤ 0.1
크립(30분)	% R.O.	≤ 0.5
크립 복귀(30분)	% R.O.	≤ 0.5
분해도	-	≤ 1/200
한 눈의 값	mV / V	0.005
온도영향	- 영점 - 출력	%/10°C %/10°C
인가전압	- 적정 인가전압 - 최대 인가전압	V V
저항	- 입력저항 - 출력저항 - 절연저항	Ω Ω MΩ
온도보상범위	°C	-10 to +40
허용온도범위	°C	-30 to +80
재질 및 표면처리	-	스테인리스강
케이블 사양	-	Ø3 X 4P X 3m (PVC)
허용 과부하	% R.L.	150

제품도면

▶ NMNC-CK

