

휴대형 테이터로거 2채널 | GTDL-H20-S2

본 제품은 휴대형 2채널 스트레인 측정기로서 로드셀, 변위계등의 4Gage류 센서 및 1Gage, 2Gage 연결가능합니다. 또한 3.2" TFT화면, 1GB 저장 메모리, 리튬이온 배터리, USB 충전 및 통신 등의 다양한 기능을 갖춘 제품입니다.



I FEATURE I

- 2채널 측정 및 기록
- 120Ω, 350Ω 브릿지 회로를 내장함으로써, 별도의 브릿지 BOX 불 필요함
- 타지미 원형콘넥터와 5핀 녹색 터미널콘넥터 지원
- 3.2인치의 칼라 터치식 화면
- 스마트폰 충전기로 충전 및 통신
- 자동전원차단기능 (장시간 이용하지 않을시 자동 정원 OFF)
- 날짜, 시간 및 저장
- PC 프로그램 제공

I SPECIFICATION I

Model	GTDL-H20-S2
Number of Channel	2 Channels
Display	3.2 inch TFT Touch LCD
Internal battery	Lithium-ion 3.7V, 1800mAh
Internal data memory	1GByte data memory
Input Sensor	- 1Gage & 2Gage : 120Ω, 350Ω - 4Gage Bridge Sensor : 0.5mV/V ~ 10mV/V - Potentionmeter Sensor - Pt100 RTD
Connector for sensor	5p Screw connector & TAJIMI
A/D Conversion	24 Bit
Sampling rate	10 times/sec
Strain Input Range	±30000 (με)
Data Download	USB
Program	Multiscan S/W & Multiload S/W
Demension	98(W)*200(H)*35(D)mm