

W200BOX-B	Base
W200BOX-C	Load
W200BOX-S	Unload
W200BOX-3	3 Products
* W200BOX-6	6 Products
* W200BOX-14	14 Products
W200BOX-MU	Multiprogram: 6 개의 다른 operating 모드 : 고객이 선택할 수있는 모드 : 기본로드, 언로드, 3/6/14 제품 (8- 릴레이 모듈은 포함되지 않음).
W200BOXEC-B	Base
W200BOXEC-C	Carico / Load
W200BOXEC-S	Scarico / Unload
W200BOXEC-3	3 Prodotti / 3 Products
* W200BOXEC-6	6 Prodotti / 6 Products
* W200BOXEC-14	14 Prodotti / 14 Products
W200BOXEC-MU	Multiprogram: 6 개의 다른 operating 사용자가 선택할 수있는 모드 : 기본로드, 언로드, 3/6/14 제품 (8 릴레이 모듈은 포함되지 않음)

OPTIONS ON REQUEST :

- X IP67: ATEX version  II 3GD (zone 2-22) with 6 cable glands
- X IP64: ATEX version  II 3D (zone 22) with 6 cable glands..
- U: Version with 6 PVC fittings

- * 모델 6-14 제품에는 8개 RELAY 모듈
추가 요청 옵션: W200 옵션 참조

- Wall mounting
- 다중 프로그램 : 단일로드 / 언로드 및 multi-product batchings, 최대 99 개 수식
- 6 자리 적색 LED 디스플레이, 높이 14 mm
- RS232 및 RS485 포트 (Modbus RTU / Laumas ASCII 프로토콜)
- 3 개의 로직 입력, 5 개의 릴레이 출력
- OIML R76 : 2006 승인, 클래스 III, 10000 divis. 0.2μV / VSI
- OIML R61 승인 - WELMEC 가이드 8.8 : 2011 (M.I.D.)
- 선택적 펄스 버스 : Profinet IO, Modbus / TCP, Ethernet / IP, PC, 스마트 폰 또는 태블릿 등에서 인터넷을 통한 원격 관리를위한 이더넷 TCP / IP 포트

**W200BOX**


IP67폴리카보네이트 방수BOX 버전.
치수 170x140x95mm, 고정구멍 4개
지름 Ø4 mm (중심 거리 152x122mm). 6 개의
PG9 케이블 글 랜드 (유형 "P").

**W200BOXEC**

- IP64 폴리 카보네이트 방수 상자 버전.
치수 170x140x95mm, 고정 구멍 직경 Ø4 mm (중심 거리 152x122mm). 6 개의 PG9 케이블 글 랜드 (유형 "P").
공식 선택을위한 외부 스위치 (EC 옵션), Start 및 Stop 버튼 장착.

**OPZIONI A RICHIESTA
OPTIONS ON REQUEST**

▼ "X" IP67 - IP64



ATEX version with 6 cable glands.

▼ "U"



Version with 6 PVC fittings.