

New Generation – DIN 레일 고정형 인디케이터


SI240 단순중량용 인디케이터




제품 특징

- DIN 레일 고정형
- 1.46"(128x128) OLED
- 계량모드 : 단순중량용
- 데이터 저장을 위한 USB 포트 지원
- 모드버스(RTU) 프로토콜 지원
- 이더넷, RS232C 지원

제품 외형도 [unit : mm]




제품 사양		SI240	SI240R
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit	
	로드셀 입력 전압	DC 5V	
	비직선성	0.001% of full scale	
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V	
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식	
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000	
디스플레이 사양	메인 디스플레이	1.46 Inch 흰색 OLED 128X128 Dot Matrix LCD	
	상태 표시	적색 7개	
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시	
일반 사양	전원 사양	DC12~24V, 6W	
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하	
	사이즈/무게	49(W) x 96.5(H) x 70(D) / 220g	
	통신	RS485, 이더넷	RS232C, RS485, 이더넷
	외부입력	2개(무전압접점)	
	릴레이 출력	없음	7개
	아날로그 출력	4-20mA or 0-10V 포트 1개	
	USB 포트	1개 / USB 2.0, 계량 데이터 저장 및 업데이트	




Crane Scale



Tester



Tank Scale



Truck Scale