

Weighing Indicator

AD-1000

계량, 계측시스템에 적합
손쉬운 조작



- 간단하고 신속한 FULL DIGITAL CALIBRATION
- WATCHDOG 기능(시스템복원)
- RS-232C 표준내장
- Weight back-up 기능
- 외형사이즈 : 96(W)X48(H)X110(D)mm
- 커팅사이즈 : 92(W)X45(H)mm

제품사양

입력감도	0.6μV/d
제로조정범위	-10mV ~ 10mV
로드셀인가전압	DC 5V(L/C 6개 연결가능)
비직선성	0.01%F.S.
최대계측전압	15mV
A/D 변환방식	시그마델타방식
내부분해능	1/1,000,000
최대표시분해능	1/30,000
샘플링속도	20회/sec
표시부	메인표시부 : LED(적색) 7세그먼트 5자리(14mm) 상태표시부 : LED 제로, 안정, CAL, RY1, RY2, TEST
전원	AC 110V / 220V , 50Hz/60Hz
사용온도	- 10℃ ~ 40℃
외형사이즈	96(W) X 110(D) X 48(H)
커팅사이즈	92(W) X 45(H)
옵션	OP-02 Control I/O(2 Input, 4 Output) OP-03 RS-422/485 OP-07 아나로그출력(4~20mA, 0~10V)