

용량: 150kg~300kg/최소 표시: 1g

백라이트 액정 표시

IP65 규격 적합 방진 · 방수

저상 타입

FJ-K series/FJ-LK series

고정밀 전자저울

음차식 힘센서

신개발 음차식 계량 유닛이 실현되었다
IP65 규격 적합, 분해능 1/30만의 고성능

특징

- IP65 규격 적합이 뛰어난 방진 · 방수 구조
- 녹, 부식에 강한 올 스테인리스 사양 (SUS304)
- 설치 자유로운 계량부와 표시부의 분리형
- 중량의 과부족을 알기 쉽게 표시하는 비교기 기능
- 보기 쉬운 백라이트 액정 표시 채용 (문자 높이 : 25mm)
- 표시부는 탁상 스탠드나 폴 스탠드에서의 사용도 가능(옵션)
- 데이터 수집 소프트웨어 "RTS"무상 다운로드 대응 제품



FJ-K



표시부
별치 탁상 스탠드(옵션) 장착시

사양

- 용기 빠기 범위 제로~장량
- 스펜 조정 외부 교정 분동에 의한 수동 스펜 조정
- 온습도 범위 5~40°C
80%rh 이하(단 결로가 없는 것)
- 전원 AC100V~240V, 케이블 길이3m
- 출력 RS-232C양방향 출력(Dsub 9P) 표준 장비
- 저울케이블 5m

[베이직 타입]

형식	FJ-150K	FJ-300K
용량 (Max)	150kg	300kg
최소 표시	1g	1g
선형성※	±3g	±5g
재현성σ	0.7g	0.8g
계량부 치수 (WDH)	800×600×125mm(계량면까지의 높이)	
표시부 치수 (WDH)	294×100×184mm	
제품 중량	계량부: 약 53kg, 표시부: 약 2kg	

option

형식	제품명
-LM	릴레이 출력(Dsub 25P)
-	표시부 폴 스탠드
-	표시부별치 탁상 스탠드
-	피트 설치용 브래킷
-	저울 케이블 연장 5m(총 10m)
-	저울 케이블 연장 10m(총 15m)
방수 케이블	RSWP케이블 (Dsub WP9P~Dsub 9P) 3m
방수 케이블	RSWP케이블 (Dsub WP9P~Dsub 9P) 5m
FJ-LK용	슬로프
	리프팅 기구(전락 방지 플레이트 부착)
	전락 방지 플레이트
	플랫 커버(용접)

주의: 옵션 병용을 할 수 없는 것이 있습니다. 자세한 내용은 문의하십시오.

주변기기

형식	제품명
CSP-240	프린터
CSP-160II	프린터



표시부별치 탁상 스탠드



표시부 폴 스탠드